

<b>Ime izdelka :</b>	DIESEL ANTI-PARAFFIN Concentrate	<b>Datum izstavitve :</b>	31.10.07
<b>Ref.št.:</b>	BB13101-25-311007	<b>Zamenja:</b>	22.10.07

## 1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA IN PODJETJA

**Ime izdelka :** DIESEL ANTI-PARAFFIN Concentrate  
Razsuto stanje

**Uporaba :** Aditivi

**Podjetje :** **CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 ZELE  
Belgium  
Tel.: (+32)(0)52/456011  
Fax: (+32)(0)52/450034  
E-mail : [hse@crcind.com](mailto:hse@crcind.com)

**V primeru nesreče :** (+32) (0)52/45 60 11

Subsidiaries		Tel	Fax
<b>CRC Industries Finland</b>	Asemanrinne 13, 08500 Lohja AS	(+358)(0)19/32921	(+358)(0)19/383676
<b>CRC Industries France</b>	12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex	(+33)(0)1/34112000	(+33)(0)1/34110996
<b>CRC Industries Deutschland</b>	Südring 9, 76473 Iffezheim	(+49)(0)7229/3030	(+49)(0)7229/303266
<b>CRC Industries Iberia</b>	Gremio del cuero S/N, 40195 Segovia	(+34)921/427546	(+34)921/436270
<b>CRC Industries Sweden</b>	Kryptongatan 14, 43153 Mölndal	(+46)(0)31/7068480	(+46)(0)31/273991

## 2. DOLOČITEV NEVARNOSTI

**Varovanje zdravja** Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.  
Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

**Okolje** Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

**Druge nevarnosti** Klasifikacija za nevarnost aspiracije (R65) ne velja, če ima tekoča priprava kinematsko viskoznost večjo kot ali enako 7 mm<sup>2</sup>/s pri 40°C. (3.2.3. Priloge VI Direktive EU 67/548).

## 3. SESTAVA IN INFORMACIJE O SESTAVINAH

Nevarna sestavina	št. CAS	EINECS	w/w %	simbol	Stavki R*	Notes
Solvent naphtha (petroleum), heavy arom. (benzene<0.1%)	64742-94-5	265-198-5	60-100	Xn,N	51/53-65-66-67	B



Ime izdelka : DIESEL ANTI-PARAFFIN Concentrate Datum izstavitve : 31.10.07  
 Ref.št.: BB13101-25-311007 Zamenja: 22.10.07

Nevarna sestavina	št. CAS	EINECS	w/w %	simbol	Stavki R*	Notes
Kerosine (petroleum); Straight run kerosine	8008-20-6	232-366-4	10-30	Xn	65	
<b>Explanation notes</b>						
B : snov, za katero velja omejitev uporabe na delovnem mestu, kakor je določeno s pravili						

(\* pojasnila o opozorilnih stavkih: glejte poglavje 16)

#### 4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

**Splošni nasveti** Če se pojavijo simptomi, je treba poiskati zdravniško pomoč.

**Stik z očmi :** Če je snov prišla v oči, jih je treba nemudoma izprati z obilo vode

**Stik s kožo :** Operite z vodo in milom.

**Vdihavanje :** Svež zrak, na toplo in počivajte. Poiščite zdravniško pomoč, če se pojavijo znaki bolezni

**Zaužitje :** V primeru zaužitja ne smete povzročiti bruhanja zaradi nevarnosti aspiracije v pljuča. Če obstaja sum na aspiracijo, je treba takoj poiskati zdravniško pomoč.

#### 5. PROTIPOŽARNI UKREPI

**Plamenišče (brez pogonskega sredstva):** 62 °C (Closed Cup)

**Meja eksplozivnosti : zgornja meja :** ni na razpolago

**spodnja meja :** ni na razpolago

**Sredstvo za gašenje :** voda, pena, ogljikov dioksid ali sušivo

**Gasilni postopki :** Vsebnik (e), ki je (so) izpostavljen (i) požaru, je treba hladiti tako, da ga (jih) škropite z vodo.

#### 6. UKREPI OB NENAMERNEM IZPUSTU

**Osebni varnostni ukrepi :** Zagotovite primerno prezračevanje  
Ugasnite vse vire vžiga

**Varnostni ukrepi glede na okolje :** Preprečite odtekanje v javno kanalizacijo in vodne poti  
Če onesnažena voda pride v sistem za odvodnjavanje, je treba nemudoma obvestiti pristojne organe

**Načini čiščenja :** Vsrkajte prelito snov s primernim inertnim materialom.

<b>Ime izdelka :</b>	DIESEL ANTI-PARAFFIN Concentrate	<b>Datum izstavitve :</b>	31.10.07
<b>Ref.št.:</b>	BB13101-25-311007	<b>Zamenja:</b>	22.10.07

**7. HANDLING AND STORAGE**

<b>Postopki za ravnanje :</b>	V primeru daljše izpostavljenosti v zaprtih prostorih je treba poskrbeti za primerno prezračevanje. Ne vdihavajte aerosolov ali hlapov. Preprečite stik s kožo in z očmi.
<b>Postopki za shranjevanje :</b>	Hraniti na hladnem, suhem in dobro prezračenem mestu Hraniti izven dosega otrok.

**8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI IN OSEBNA ZAŠČITA**

<b>Postopki za nadzor :</b>	Zagotovite primerno prezračevanje
<b>Osebna zaščita :</b>	
<b>vdihavanje :</b>	V primeru nezadostnega prezračevanja je treba nositi primerno dihalno opremo. (Filter type A)
<b>roke in koža :</b>	Nosite primerne zaščitne rokavice. (nitril)
<b>oči :</b>	Nosite zaščitna očala.

**9. FIZIKALNE IN KEMIČNE LASTNOSTI (za aerosole brez pogonskega sredstva)**

<b>Videz : agregatno stanje :</b>	Tekočina
<b>barva :</b>	Sivkasto belo
<b>vonj :</b>	Aromatično
<b>Vrelišče :</b>	ni na razpolago
<b>Relativna gostota :</b>	0.888 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C)
<b>pH :</b>	se ne uporablja
<b>Parni tlak :</b>	ni na razpolago
<b>Relativna parna gostota :</b>	ni na razpolago
<b>Topnost v vodi :</b>	Netopno v vodi
<b>Plamenišče :</b>	62 °C (Closed Cup)
<b>Samovžig :</b>	> 200 °C
<b>Viskoznost :</b>	ni na razpolago
<b>Viskoznost :</b>	12.5 mPas (@ 40°C)
<b>Hitrost izparevanja :</b>	se ne uporablja

**10. STABILNOST IN REAKTIVNOST**

<b>Pogoji, ki jih je treba preprečiti :</b>	Preprečite pregretje
---	----------------------



<b>Ime izdelka :</b>	DIESEL ANTI-PARAFFIN Concentrate	<b>Datum izstavitve :</b>	31.10.07
<b>Ref.št.:</b>	BB13101-25-311007	<b>Zamenja:</b>	22.10.07

**Materiali, ki jih je treba preprečiti :** Močen oksidant  
**Nevarne spojine razgradnje :** CO, CO2

### 11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

**Vdihavanje :** Prekomerno vdihavanje hlapov topil lahko povzroči slabost, glavobol in omotico.

**Zaužitje :** Po bruhanju pogoltnjenega izdelka je možna aspiracija v pljuča. Topila lahko povzročijo kemično pljučnico.

**Stik s kožo :** Daljša izpostavljenost kože bo imela za posledico razmaščenje kože, kat povzroči draženje in v nekaterih primerih tudi dermatitis

**Druge informacije:** Ni razpoložljivih eksperimentalnih informacij

### 12. EKOLOŠKI PODATKI

**Drugi škodljivi učinki :** Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.  
Preprečite odtekanje v javno kanalizacijo in vodne poti

### 13. ODSTRANJEVANJE ODPADKOV

**Proizvod :** Ne spraznite v odvode.  
To snov in vsebnik je treba odstraniti na varen način.  
Odstranjevanje mora biti v skladu s krajevnimi in državnimi predpisi.

### 14. TRANSPORT

**Številka Združenih narodov :** 3082

**Cesta/železnica - ADR/RID :** UN3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s., (Alkyl[C3-C5]benzenes) Klasse: 9, PG : III, Class. code : M6, Label : 9

**Po morju - IMDG :** UN3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s., (Alkyl[C3-C5]benzenes) Klasse: 9, PG : III, Label : 9

**EmS** F-A,S-F

**Snov, ki onesnažuje morje** P

**Zrak - IATA/ICAO :** UN3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s., (Alkyl[C3-C5]benzenes) Klasse: 9, PG : III, Label : RMD

<b>Ime izdelka :</b>	DIESEL ANTI-PARAFFIN Concentrate	<b>Datum izstavitve :</b>	31.10.07
<b>Ref.št.:</b>	BB13101-25-311007	<b>Zamenja:</b>	22.10.07

**Navodila za embaliranje** Y914

**PAX** 914

**CAO** 914

## 15. PODATKI, DOLOČENI S PREDPISI

**Opozorilni znak(i) :** N

**Opozorilni stavek (stavki) :** R51/53: Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.  
R66: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali Razpokane kože.  
R67: Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

**Obvestilni stavek (stavki) :** S2: Hraniti izven dosega otrok.  
S23: Ne vdihavati hlapov.  
S24/25: Preprečiti stik s kožo in očmi.  
S35: Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.

Klasifikacija za nevarnost aspiracije (R65) ne velja če ima tekoča priprava kinematsko viskoznost večjo kot ali enako 7 mm<sup>2</sup>/s pri 40°C. (3.2.3. Priloge VI Direktive EU 67/548).

## 16. DRUGE INFORMACIJE

Ta izdelek je treba shraniti v skladu z dobro industrijsko higiensko prakso in vsemi zakonskimi predpisi. Enako velja za ravnanje s tem izdelkom kot tudi za njegovo uporabo. Te informacije temeljijo na trenutnem stanju našega znanja in so namenjene za opis naših izdelkov z vidika varnostnih zahtev. Opis ne jamči za določene lastnosti. Z izjemo jasne uporabe za učne in raziskovalne namene ter pregleda nevarnosti za zdravje, varnost in okolje, ne smete nobenega dela tega dokumenta razmnoževati na kateri koli način brez pisnega dovoljenja podjetja CRC.

**\*Obrazložitev opozorilnih stavkov:** R51/53: Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.  
R65: Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.  
R66: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali Razpokane kože.  
R67: Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

Ta varnostni list je do tega trenutka morda že bil revidiran zaradi zakonskih predpisov, razpoložljivosti sestavin in



<b>Ime izdelka :</b>	DIESEL ANTI-PARAFFIN Concentrate	<b>Datum izstavitve :</b>	31.10.07
<b>Ref.št.:</b>	BB13101-25-311007	<b>Zamenja:</b>	22.10.07

---

novih izkušenj. Najaktualnejša in edina veljavna različica tega varnostnega lista vam bo posredovan na zahtevo. Najdete jo lahko tudi na naši spletni strani: [www.crcind.com](http://www.crcind.com). Priporočamo, da se za ta izdelek registrirate na tej spletni strani, tako da boste vse prihodnje posodobitve prejeli samodejno.